平成 23 年 7 月 13日

リ連 23 － 第 8 号

リースニュース

低騒音１tローラー（バイブレーションローラー）

機　種・型　式	
低騒音1tローラー（バイブレーションローラー）	
MRH－600DSA	
【機種コード】	82300
【リース単価】	4，000円／日 48，000円／月
【補償料】	100円／日
【基本管理料】	1，000円／回
【メーカー】	三笠産業㈱
カナ検索	ロ
購入台数	5台

MRH-600DSA

＊仕様

型　式			MRH-600DSA
機体の寸法 mm	全長 A（作業時）		2,620
	（格納時）		1,435
	全高 C（作業時）		1,130
	（格納時）		1,945
	全幅 B		692
	軸距		520
	締固め幅		650
	カーブクリアランス		218
	ウォールクリアランス		21
ドラムの寸法 mm	外径		355
	幅		650
質　量　kg	装備質量（全装備）		600（643）
性　能	走行速度（前後進等速）km/h		0～3
	最大作業勾配　%（度）		35%（20°）
	振動数　Hz		55（3,300v.p.m）
	遠心力　kN		10.8（1,100kgf）
	静線圧（前輪）N/cm		35.8（3.7kg）
	（後輪）N/cm		54.7（5.6kg）
	動線圧（前輪）N/cm		119（12.1kg）
	（後輪）N/cm		138（14.0kg）
水タンク容量　L			40
オイルタンク容量　L			25
原動機	搭載エンジン	メーカー	ヤンマー
		型式	NFAD6-EKMK
		最大出力　kW	4.4（6PS）
		始動方法	セル/クランク
	油圧ポンプ	メーカー（型式）	ダイキンPV10
	搭載エンジン	メーカー	クボタ
		型式	E75-E3
		最大出力　kW	4.6（6.3PS）
		始動方法	セル/クランク

＊特徴

・三笠特許のストレーナーとプラスチック製水タンクにより散水管のつまりを防止します。
・車体側面の出っ張りが少なく、壁際や縁石際の作業が楽にできます。
・後進時の事故を防止するデッドマンコントロール（緊急停止装置）及び機械式駐車ブレーキを標準装備しています。
・前方には、衝突時の衝撃を吸収し、機体が傷つくのを防止するゴムバンパーが付いています。
・駐車時に使用する歯止め（ゴム製）を標準装備しています。
・夜間作業に便利な前照灯を標準装備しています。
・セルスタート仕様は走行レバーが中立位置でないとエンジンの始動ができない安全設計になっています。
・エンジンガードを標準装備しました。
・ワンタッチオープンのセンターカバーにより日常点検が容易にできます。

振動スイッチ　ON－OFF

エンジンガード

駐車時に使用する歯止め

取扱説明書収納

デッドマンハンドル

駐車ブレーキ

センターカバーはワンタッチオープン

DSAシリーズは低騒音指定済

夜間作業に便利な前照灯と
衝撃吸収用ゴムバンパー